


muba
ENERGIETECHNIK



COMBI SOLAIRE

L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR LE
CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE
PUISSANCE 10-16 KW

 100% SWISS MADE

MÜBA COMBI SOLAIRE 10-16 KW

PRÉPARATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE D'APPOINT PAR ÉNERGIE SOLAIRE

La chaudière à condensation Müba Kombi-Solar est intégralement en inox et directement combinée au système solaire thermique. Ainsi, vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économie d'énergie!

L'énergie solaire est toujours utilisée pour la préparation d'eau chaude sanitaire et le chauffage d'appoint.

L'installation complète comprenant chauffe-eau, collecteurs solaires et autres accessoires (cf. contenu de la livraison) est disponible dès maintenant au prix de **CHF 21'800.00** hors TVA et RPLP.

Contenu de la livraison

- 1x chaudière Kombi-Solar 10-16 kW entièrement en inox
- 1x chauffe-eau complémentaire B 400 SF/E avec accessoires él., capacité 400 l
- 4x collecteurs solaires haute performance Müba Sun FK 8203
- 2x sets de profilés de support TRPN2 pour 2 collecteurs
- 2x sets de rampes de toiture DBON2 pour 2 collecteurs
- 2x jeux de raccords VS FK8203 (2 pièces) pour relier les profilés
- 1x jeu de raccordement ST-AVS-2S pour 2 collecteurs
- 2x sets d'extension ST-AVS-1S pour 1 collecteur
- 1x kit de raccordement rapide AL-IXS16/10 avec visserie (10 m)
- 1x groupe de pompes solaires
- 1x vase d'expansion, capacité 25 l, max. 8 bar
- 4x bidons de liquide antigel (4x 10 l)
- Mise en service de la chaudière, brûleur, régulateur et installation solaire

Caractéristiques techniques de la chaudière Combi Solaire

Puissance calorifique	10-16 kW
Alimentation	240 V / 50 Hz / 320 W
Capacité	230 l
Poids	230 kg
Échappement / admission d'air	128 / 80 mm, en haut
Groupe de décharge avec mélangeur 3 voies et pompe Grundfos Alpha 2	intégré
Groupe de charge de chauffe-eau avec pompe Grundfos Alpha 2	intégré
Régulateur de chauffage et solaire Siemens Albatros 2	intégré
Groupe de charge solaire	externe
Module d'expansion de chauffage	externe
Module d'expansion solaire	externe
Échangeur du boiler	1,6 m ²

Dimensions du chauffe-eau Combi Solaire

Hauteur	1'930 mm
Profondeur	1'040 mm
Largeur	600 mm

